

**по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес [pgs@nt-rt.ru](mailto:pgs@nt-rt.ru)

веб-сайт [promgas.nt-rt.ru](http://promgas.nt-rt.ru)

## Фильтры газа сетчатые ФГС ФГС-50, ФГС-80



Фильтры газовые сетчатые ФГС-50 и ФГС-80 предназначены для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей, разрушающих уплотнительные поверхности клапанов, регуляторов давления, предохранительных запорных клапанов, запорной и другой арматуры. Фильтрующий элемент фильтра ФГС сетка металлическая, нержавеющая, с ячейкой 0,25x0,25 мм, которая сохраняет все технические характеристики при температуре окружающей среды от -30 до +50°C. Фильтры устанавливаются по ходу движения газа перед газовыми приборами.

### Технические характеристики:

Параметры изделия	ФГС-50	ФГС-80	
Температура окружающей среды, °С	от -30 до +50		
Диаметр условного прохода, мм	50	80	
Максимальное рабочее давление, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	1,6 (16)		
Максимальная пропускная способность, м <sup>3</sup> /час	12500	20000	
Допустимый перепад давления на фильтрующем элементе, кПа (мм вод.ст.)	5 (500)		
Габаритные размеры, мм	- длина	344	410
	- ширина	159	273
	- высота	217	331
Масса, кг, не более	25	50	